



Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д для дерева

ТУ 2499-025-17297211-2002

<i>Назначение:</i>	Для обработки (пропитки) наружных поверхностей деревянных конструкций с целью снижения горючести и для биозащиты		
<i>Состав:</i>	Водный раствор антипиренов и антисептиков		
<i>Цвет:</i>	Светло-желтый		
<i>Особенности:</i>	Обработанная составом древесина обладает стойкостью к воздействию древоокрашивающих и плесневых грибов, жуков-древоточцев и других вредителей. Состав снижает растрескивание древесины. Состав поставляется в готовом к использованию виде. По согласованию с покупателем состав может поставляться в виде сухого концентрата.		
<i>Условия эксплуатации:</i>	Внутри помещений, на открытом воздухе под навесом		
<i>Срок эксплуатации:</i>	Условия	Огнезащита	Биозащита
	В не отапливаемых помещениях	15	20
	На открытом воздухе под навесом	5	7
<i>Гарантийный срок хранения до использования:</i>	5 лет со дня при температуре выше 0°C		
<u><i>Основные показатели</i></u>			
<i>Показатель огнестойкости:</i>	1 группа		Биозащита
<i>Сертификат:</i>	RU C-RU.ПБ58.В.00319/19		-
<i>Расход:</i>	0,6 кг/м ²		0,09 кг/м ²
<i>Фасовка:</i>	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг.		
<i>Способ применения:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Состав наносится на сухую, чистую, неокрашенную поверхность.2. Состав наносят кистью, валиком, распылением, окунаем.3. Разбавление состава, поставленного в готовом к применению виде, не допускается. Порядок приготовления состава, поставленного в виде сухого концентрата, указан в ТИ 018-2017.4. Высыхание происходит в естественных условиях.5. Состав наносится на поверхность древесины при температуре не ниже +5°C.6. Для эксплуатации в условиях высокой влажности, снаружи зданий, на открытых площадках рекомендуется наносить поверхностный слой лака или эмали толщиной 50÷100 мкм (пентафталивые, алкидно-уретановые, эпоксидные и др.).		
<i>Изготовитель:</i>	ООО «НПЛ-38080» ИНН 7715011204		
<i>Юридический адрес:</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.20, ком.2		
<i>Сайт:</i>	www.npl38080.ru		
<i>Телефоны для заказа:</i>	(495) 940-82-14 (495) 649-04-73		